


















	8	7	6	5	4	3	2	1																																			
F	 <p>710 900 2182 Betriebsbremse betätigt (gelb)</p> <p>5 4508 182 10</p>	 <p>710 900 2192 Vorglühen (rot)</p> <p>Reg.-Nr. 3151 / Iso 0457 5 4508 192 10</p>					 <p>710 900 2212 SL-Winde läuft (blau)</p> <p>5 4508 212 10</p>																																				
	 <p>710 900 2183 Motorstop (rot)</p> <p>5 4508 183 10</p>	 <p>710 900 2193 Kranbetrieb (gelb)</p> <p>5 4508 193 10</p>						entfernt 01.06.15 Aug																																			
E	 <p>710 900 2184 Niveau vorn links (gelb)</p> <p>5 4508 184 10</p>	 <p>710 900 2194 Brems Drehwerk (gelb)</p> <p>5 4508 194 10</p>			 <p>710 900 2204 Fehlfunktion Getriebe (rot)</p> <p>ISO 1396 5 4508 204 10</p>																																						
	 <p>710 900 2185 Hydrauliköltemperatur (gelb)</p> <p>DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 185 10</p>							entfernt 01.06.15 Aug																																			
D	 <p>710 900 2186 Bremsdruckreduzierung (gelb)</p> <p>5 4508 186 10</p>																																										
	 <p>710 900 2187 Niveau vorn rechts (gelb)</p> <p>5 4508 187 10</p>				 <p>710 900 2207 Motorölniveau (rot)</p> <p>ISO 1373 5 4508 207 10</p>			Material : MakrofolBL : kratz- und schlagfest chem. Beständigkeit : Benzin, Diesel, Öl, UV, Licht Lagertemperatur : -40 ... +85°C Vorderseite : strukturiert Symbole : steingrau auf Vorderseite Verpackung : zu 50 Stück																																			
C	 <p>710 900 2188 Kupplungspedal ausklappen (rot)</p> <p>5 4508 188 10</p>							<table border="1"> <tr><td>E3-F4</td><td>①</td><td>Symbol 2203 entfernt</td><td>22.06.16</td><td>Aug</td></tr> <tr><td>D1-E2</td><td>②</td><td>Symbol 2214, 2216 entfernt</td><td>28.05.13</td><td>Aug</td></tr> <tr><td>A3-C4</td><td>③</td><td>Symbole 2208, 2209, 2210, 2211 entfernt</td><td>28.05.13</td><td>Aug</td></tr> <tr><td>D5-6</td><td>④</td><td>Symbol 2198 entfernt</td><td>13.05.13</td><td>Aug</td></tr> <tr><td>B5-6</td><td>⑤</td><td>Symbol 2199 entfernt</td><td>16.05.12</td><td>Aug</td></tr> <tr><td>C5-6</td><td>⑥</td><td>Symbol 2198 entfernt</td><td>29.03.12</td><td>Aug</td></tr> <tr><td>Pos.</td><td>Ind.</td><td>Art der Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr> </table>	E3-F4	①	Symbol 2203 entfernt	22.06.16	Aug	D1-E2	②	Symbol 2214, 2216 entfernt	28.05.13	Aug	A3-C4	③	Symbole 2208, 2209, 2210, 2211 entfernt	28.05.13	Aug	D5-6	④	Symbol 2198 entfernt	13.05.13	Aug	B5-6	⑤	Symbol 2199 entfernt	16.05.12	Aug	C5-6	⑥	Symbol 2198 entfernt	29.03.12	Aug	Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name
E3-F4	①	Symbol 2203 entfernt	22.06.16	Aug																																							
D1-E2	②	Symbol 2214, 2216 entfernt	28.05.13	Aug																																							
A3-C4	③	Symbole 2208, 2209, 2210, 2211 entfernt	28.05.13	Aug																																							
D5-6	④	Symbol 2198 entfernt	13.05.13	Aug																																							
B5-6	⑤	Symbol 2199 entfernt	16.05.12	Aug																																							
C5-6	⑥	Symbol 2198 entfernt	29.03.12	Aug																																							
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name																																							
	 <p>710 900 2189 Kupplungstemperatur (rot)</p> <p>5 4508 189 10</p>							Datum 06.10.10 gez. Augustin gepr. gen.																																			
B								für nicht tolerierte Maße gilt DIN 7168 mittel																																			
	 <p>710 900 2190 ABS Info (gelb)</p> <p>5 4508 190 10</p>	 <p>710 900 2200 Handbuch (gelb)</p> <p>5 4508 200 10</p>						Benennung: Symbolplättchen Sets																																			
A	 <p>710 900 2191 Motorölniveau (gelb)</p> <p>DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 191 10</p>							Maßstab Zeichnung-Nr. - 710 900 2182-2216																																			
	8	7	6	5	4	3	2	1																																			