




710 900 2218
Störung Motor 1 (rot)

5 4508 218 10



710 900 2228
Kompressortemperatur (rot)

5 4508 228 10



710 900 2219
Störung Motor 2 (rot)

5 4508 219 10



710 900 2251
Kraftstoff Achtung (gelb)

5 4508 251 10




710 900 2233
Kühlmitteltemperatur (rot)

5 4508 233 10




710 900 2234
Achtung (gelb)

5 4508 234 10




710 900 2244
Schrägfahren aktiv (gelb)

5 4508 244 10



710 900 2245
Fehler elektrische HA-Lenkung (gelb)

5 4508 245 10



710 900 2246
Kurvenfahren aktiv (gelb)

5 4508 246 10

Material : MakrofolBL
: kratz- und schlagfest
chem. Beständigkeit : Benzin, Diesel, Öl, UV, Licht
Lagertemperatur : -40 ... +85°C
Vorderseite : strukturiert
Symbole : steingrau auf Vorderseite
Verpackung : zu 50 Stück

A3-F8	ⓐ	Symbole 2217, 2220-2236, 2243 entfernt	01.06.15	Aug
D5-6	ⓐ	Symbol 2231 entfernt	28.05.13	Aug
E5-6	ⓐ	Symbol 2229 entfernt	09.07.12	Aug
C5-6	ⓐ	Symbol 2232 entfernt	29.08.11	Aug
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

Ersatz für Zeichnung K 710.900.2217-2251 vom 03.03.02

MOTOMETER
Datum **18.10.10**
gez. **Augustin**
gepr.
gen.

für nicht tolerierte Maße gilt DIN 7168 mittel

Benennung:
Symbolplättchen
Sets

Maßstab Zeichnung-Nr.
- **710 900 2217-2251**