

	8	7	6	5	4	3	2	1																																								
F	 710 900 2078 Notschalter Fräse (gelb) 5 4508 078 10	 710 900 2078 Emergency stop switch for milling machine (yellow) 5 4508 078 10		 710 900 2093 Differentialsperre vorn (gelb) Reg.-Nr. 3171 / ISO 1416 5 4508 093 10	 710 900 2093 Differential lock front (yellow) Reg.-Nr. 3171 / ISO 1416 5 4508 093 10	 710 900 2109 Hydraulikölfilter (rot) 5 4508 109 10	 710 900 2109 Hydraulic oil filter (red) 5 4508 109 10	F																																								
E	 710 900 2079 Notschalter Fahren (gelb) 5 4508 079 10	 710 900 2079 Emergency stop switch for driving (yellow) 5 4508 079 10		 710 900 2094 Geländegang (gelb) 5 4508 094 10	 710 900 2094 Off-road mode (yellow) 5 4508 094 10			E																																								
	 710 900 2080 Fräsenkontrolle (gelb) 5 4508 080 10	 710 900 2080 Milling control (yellow) 5 4508 080 10		 710 900 2096 Differentialsperre längs (gelb) 5 4508 096 10	 710 900 2096 Longitudinal differential lock (yellow) 5 4508 096 10																																											
	 710 900 2097 Differentialsperre quer (gelb) 5 4508 097 10	 710 900 2097 Transverse differential lock (yellow) 5 4508 097 10		 710 900 2098 Wirbelstrombremse (gelb) 5 4508 098 10	 710 900 2098 Eddy current brake (yellow) 5 4508 098 10																																											
D	 710 900 2083 Stop (rot) 5 4508 083 10	 710 900 2083 Stop (red) 5 4508 083 10		 710 900 2099 Getriebeölniveau (rot) 5 4508 099 10	 710 900 2099 Transmission oil level (red) 5 4508 099 10	material : MakrofolBL : scratch- and shock-resistant chemical resistance : gasoline, petrol, oil, UV-light, light storage temperature : -40 ... +85°C front side : structured symbols : stone grey on front side package : 50 pcs. per package		D																																								
	 710 900 2100 Luftfilter (rot) Reg.-Nr. 0669 5 4508 100 10	 710 900 2100 Air filter (red) Reg.-Nr. 0669 5 4508 100 10		 710 900 2102 Lenkkreis 1 (rot) 5 4508 102 10	 710 900 2102 Steering circle 1 (red) 5 4508 102 10	Material : MakrofolBL : kratz- und schlagfest chem. Beständigkeit : Benzin, Diesel, Öl, UV, Licht Lagertemperatur : -40 ... +85°C Vorderseite : strukturiert Symbole : steingrau auf Vorderseite Verpackung : zu 50 Stück																																										
C	 710 900 2086 Öldruck Motor (rot) 5 4508 086 10	 710 900 2086 Engine oil pressure (red) 5 4508 086 10		 710 900 2103 Lenkkreis 2 (rot) 5 4508 103 10	 710 900 2103 Steering circle 2 (red) 5 4508 103 10	<table><tr><td>all</td><td>⑤</td><td>English Version added</td><td>04.05.26</td><td>K.La</td></tr><tr><td>A5-B6</td><td>①</td><td>Symbol 2095 hinzugefügt</td><td>03.03.26</td><td>K.Lan</td></tr><tr><td>D3-4</td><td>②</td><td>Symbol 2101 entfernt</td><td>01.06.15</td><td>Aug</td></tr><tr><td>A5-B6</td><td>④</td><td>Symbol 2095 entfernt</td><td>01.06.15</td><td>Aug</td></tr><tr><td>D5-6</td><td>③</td><td>Symbol 2091 entfernt</td><td>01.06.15</td><td>Aug</td></tr><tr><td>E5-F6</td><td>⑥</td><td>Symbol 2088 entfernt</td><td>12.02.13</td><td>Aug</td></tr><tr><td>C7-8</td><td>⑦</td><td>Symbol 2082 entfernt</td><td>27.01.12</td><td>Aug</td></tr><tr><td>Pos.</td><td>Ind.</td><td>Art der Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table> Ersatz für Zeichnung K 710.900.2042-2076 vom 13.09.97	all	⑤	English Version added	04.05.26	K.La	A5-B6	①	Symbol 2095 hinzugefügt	03.03.26	K.Lan	D3-4	②	Symbol 2101 entfernt	01.06.15	Aug	A5-B6	④	Symbol 2095 entfernt	01.06.15	Aug	D5-6	③	Symbol 2091 entfernt	01.06.15	Aug	E5-F6	⑥	Symbol 2088 entfernt	12.02.13	Aug	C7-8	⑦	Symbol 2082 entfernt	27.01.12	Aug	Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name		C
all	⑤	English Version added	04.05.26	K.La																																												
A5-B6	①	Symbol 2095 hinzugefügt	03.03.26	K.Lan																																												
D3-4	②	Symbol 2101 entfernt	01.06.15	Aug																																												
A5-B6	④	Symbol 2095 entfernt	01.06.15	Aug																																												
D5-6	③	Symbol 2091 entfernt	01.06.15	Aug																																												
E5-F6	⑥	Symbol 2088 entfernt	12.02.13	Aug																																												
C7-8	⑦	Symbol 2082 entfernt	27.01.12	Aug																																												
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name																																												
	 710 900 2087 Autom. Schmierung (grün) Reg.-Nr. 2055 / ISO 1317 5 4508 087 10	 710 900 2087 Autom. central lubrication (green) Reg.-Nr. 2055 / ISO 1317 5 4508 087 10		 710 900 2105 Hundegang 1 (rot) 5 4508 105 10	 710 900 2105 Dog walk 1 (red) 5 4508 105 10	Datum 06.10.10 gez. Augustin gepr. gen.		B																																								
B	 710 900 2089 Verbrennungsmotor-Stop (rot) 5 4508 089 10	 710 900 2089 Internal combustion engine stop (red) 5 4508 089 10		 710 900 2106 Hundegang 2 (rot) 5 4508 106 10	 710 900 2106 Dog walk 2 (red) 5 4508 106 10	für nicht tolerierte Maße gilt DIN 7168 mittel																																										
	 710 900 2090 Achtung, allgemeine Gefahrenstelle (gelb) Reg.-Nr. 1008 / ISO 0434	 710 900 2090 Caution, general danger zone (yellow) Reg.-Nr. 1008 / ISO 0434		 710 900 2107 ABS-System (rot) Reg.-Nr. 3121 / ISO 1407 5 4508 107 10	 710 900 2107 ABS-system (red) Reg.-Nr. 3121 / ISO 1407 5 4508 107 10	Benennung: Symbolplättchen Colour laminae		A																																								
A	 710 900 2092 Differentialsperre hinten (gelb) Reg.-Nr. 3172 / ISO 1417 5 4508 092 10	 710 900 2092 Differential lock rear (yellow) Reg.-Nr. 3172 / ISO 1417 5 4508 092 10		 710 900 2108 Wasserstands- bzw. Kühlmittelstandsanzeige (rot) Reg.-Nr. 3154 5 4508 108 10	 710 900 2108 Water level or coolant level indicator (red) Reg.-Nr. 3154 5 4508 108 10	Maßstab Zeichnung-Nr. - 710 900 2077-2111																																										