

	8	7	6	5	4	3	2	1	
F	 710 900 2112 ® Spreader aufgesetzt (gelb) 5 4508 112 10	 710 900 2112 ® Spreader engaged (yellow) 5 4508 112 10		 710 900 2128 ®® Achse heben (gelb) Reg.-Nr. 3172 / ISO1559 5 4508 128 10	 710 900 2128 ®® Axle lifting (yellow) Reg.-Nr. 3172 / ISO1559 5 4508 128 10		 710 900 2144 ®® Kühlmittelniveau (rot) Reg.-Nr. 2235 / ISO 1852 5 4508 144 10	 710 900 2144 ®® Coolant level (red) Reg.-Nr. 2235 / ISO 1852 5 4508 144 10	F
	 710 900 2113 ® Spreader Überbrückung (rot) 5 4508 113 10	 710 900 2113 ® Spreader bypass (red) 5 4508 113 10		 710 900 2129 ® Getriebeölfilter (rot) 5 4508 129 10	 710 900 2129 ® Transmission oil filter (red) 5 4508 129 10		 710 900 2145 ®® Hydraulikölniveau min (rot) 5 4508 145 10	 710 900 2145 ®® Hydraulic oil level min (red) 5 4508 145 10	
	 710 900 2114 ® Twistlock (rot) 5 4508 114 10	 710 900 2114 ® Twistlock (red) 5 4508 114 10		 710 900 2130 Hundegang 2 (gelb) 5 4508 130 10	 710 900 2130 Dog walk 2 (yellow) 5 4508 130 10		 710 900 2146 Hydrauliktankverschluss (rot) 5 4508 146 10	 710 900 2146 Hydraulic tank cap (red) 5 4508 146 10	
E	 710 900 2115 ® Twistlock lose (grün) 5 4508 115 10	 710 900 2115 ® Twistlock loose (green) 5 4508 115 10		 710 900 2131 Hundegang 1 (gelb) 5 4508 131 10	 710 900 2131 Dog walk 1 (yellow) 5 4508 131 10				E
	 710 900 2116 Dolly (rot) 5 4508 116 10	 710 900 2116 Dolly (red) 5 4508 116 10		 710 900 2132 Kranbetrieb (rot) 5 4508 132 10	 710 900 2132 Crane operation (red) 5 4508 132 10				
D	 710 900 2117 Lenkkreis 3 (rot) 5 4508 117 10	 710 900 2117 Steering circle 3 (red) 5 4508 117 10		 710 900 2133 Scheibenheizung elektrisch (grün) 5 4508 133 10	 710 900 2133 Electric windshield heating (green) 5 4508 133 10				D
	 710 900 2118 Wirbelstrombremse (gelb) 5 4508 118 10	 710 900 2118 Eddy current brake (yellow) 5 4508 118 10		 710 900 2134 ®® Geschwindigkeitsbegrenzer (gelb) 5 4508 134 10	 710 900 2134 ®® Speed limiter (gelb) 5 4508 134 10		material : MakrolonBL : scratch- and shock-resistant chemical resistance : gasoline, petrol, oil, UV-light, light storage temperature : -40 ... +85°C front side : structured symbols : stone grey on front side package : 50 pcs. per package		
	 710 900 2119 ABS (gelb) Reg.-Nr. 3121 / ISO 1407 5 4508 119 10	 710 900 2119 ABS (yellow) Reg.-Nr. 3121 / ISO 1407 5 4508 119 10		 710 900 2135 Niveau hinten links (rot) 5 4508 135 10	 710 900 2135 Level rear left (red) 5 4508 135 10		Material : MakrolonBL : kratz- und schlagfest chem. Beständigkeit : Benzin, Diesel, Öl, UV, Licht Lagertemperatur : -40 ... +85°C Vorderseite : strukturiert Symbole : steingrau auf Vorderseite Verpackung : zu 50 Stück		
C	 710 900 2120 Wandlerschaltkupplung (gelb) 5 4508 120 10	 710 900 2120 Converter lock-up clutch (yellow) 5 4508 120 10		 710 900 2136 ®® Niveau vorn (rot) Reg.-Nr. 0669 5 4508 136 10	 710 900 2136 ®® Level front (red) Reg.-Nr. 0669 5 4508 136 10				C
	 710 900 2121 ®® Fehlercode Getriebe (rot) 5 4508 121 10	 710 900 2121 ®® Transmission fault code (red) 5 4508 121 10		 710 900 2137 Niveau hinten rechts (rot) Reg.-Nr. 2866 5 4508 137 10	 710 900 2137 Level rear right (red) Reg.-Nr. 2866 5 4508 137 10				
	 710 900 2122 Hundegang (gelb) 5 4508 122 10	 710 900 2122 Dog walk (yellow) 5 4508 122 10		 710 900 2138 Wandlerschaltkupplung (rot) 5 4508 138 10	 710 900 2138 Converter clutch (red) 5 4508 138 10				
B	 710 900 2123 ®® Federung gesperrt (gelb) Reg.-Nr. 2055 / ISO 1317 5 4508 123 10	 710 900 2123 ®® Suspension locked (yellow) Reg.-Nr. 2055 / ISO 1317 5 4508 123 10		 710 900 2139 nicht schalten (rot) 5 4508 139 10	 710 900 2139 do not shift (red) 5 4508 139 10				B
	 710 900 2124 ®® Niveau hinten links (gelb) 5 4508 124 10	 710 900 2124 ®® Level rear left (yellow) 5 4508 124 10		 710 900 2140 ABS Motorwagen (rot) 5 4508 140 10	 710 900 2140 ABS motor vehicle (red) 5 4508 140 10				
	 710 900 2125 ®® Niveau vorn (gelb) 5 4508 125 10	 710 900 2125 ®® Level front (yellow) 5 4508 125 10		 710 900 2141 ABS Anhänger (rot) 5 4508 141 10	 710 900 2141 ABS trailer (red) 5 4508 141 10				
A	 710 900 2126 Niveau hinten rechts (gelb) Reg.-Nr. 1008 / ISO 0434 5 4508 126 10	 710 900 2126 Level rear right (yellow) Reg.-Nr. 1008 / ISO 0434 5 4508 126 10		 710 900 2142 Hydraulikölniveau min (rot) Reg.-Nr. 3454 / ISO 1214 5 4508 142 10	 710 900 2142 Hydraulic oil level min (red) Reg.-Nr. 3454 / ISO 1214 5 4508 142 10				A
	 710 900 2127 ®® Achse halten (gelb) 5 4508 127 10	 710 900 2127 ®® Hold axle (yellow) 5 4508 127 10		 710 900 2143 ®® Absperrhahn geschlossen (rot) Reg.-Nr. 2235 / ISO 1852 5 4508 143 10	 710 900 2143 ®® Hand-controlled valve closed (red) Reg.-Nr. 2235 / ISO 1852 5 4508 143 10				
	8	7	6	5	4	3	2	1	

all	⑥	English Version added	16.05.26	K.La
D8-F1	⑧	Symbol 2112...2145 hinzugefügt	29.01.26	PKof
D5-6	⑦	Symbol 2124 hinzugefügt	04.10.22	Aug
D1-E3	⑤	Symbol 2136, 2144 u. 2145 entfernt	01.06.15	Aug
A5-F8	④	Symbole 2121-2124, 2127-2128 entfernt	01.06.15	Aug
E1-F2	③	Symbol 2143 entfernt	12.05.13	Aug
E5-6	②	Symbol 2134 entfernt	09.07.12	Aug
D-E5-6	①	Symbol 2125 entfernt	09.07.12	Aug
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name
Ersatz für Zeichnung K 710.900.2112-2146 vom 08.09.00				

MOTOMETER		Datum	06.10.10
		gez.	Augustin
		gepr.	
		gen.	

für nicht tolerierte Maße gilt DIN 7168 mittel

Benennung:

Symbolplättchen
Colour laminae

Maßstab	Zeichnung-Nr.
-	710 900 2112-2146