

	8	7	6	5	4	3	2	1	
F	 710 900 2147 Drehwerk frei (grün) 5 4508 147 10	 710 900 2147 Rotation mechanism free (green) 5 4508 147 10		 710 900 2163 [Ⓜ] Umschaltung 3-Punkt-System 5 4508 163 10	 710 900 2163 [Ⓜ] 3-point system switch 5 4508 163 10		 710 900 2179 Motorölstand (rot) DIN 3156 5 4508 179 10	 710 900 2179 Engine oil level (red) DIN 3156 5 4508 179 10	F
	 710 900 2148 [Ⓜ] Drehwerk gesperrt (rot) 5 4508 148 10	 710 900 2148 [Ⓜ] Rotation mechanism locked (red) 5 4508 148 10		 710 900 2164 Getriebetemperatur VG (rot) Reg.-Nr. 3172 / ISO1417 5 4508 164 10	 710 900 2164 Transmission temperature VG (red) Reg.-Nr. 3172 / ISO1417 5 4508 164 10		 710 900 2180 Luftfilter (gelb) DIN 0669 5 4508 180 10	 710 900 2180 Air filter (yellow) DIN 0669 5 4508 180 10	
	 710 900 2149 [Ⓜ] Verbolzung frei (rot) 5 4508 149 10	 710 900 2149 [Ⓜ] Pins free (red) 5 4508 149 10		 710 900 2165 Störung Motor (rot) 5 4508 165 10	 710 900 2165 Engine fault (red) 5 4508 165 10		 710 900 2181 Kühlmittelstand Motor (gelb) ISO 1378 5 4508 181 10	 710 900 2181 Engine coolant level (yellow) ISO 1378 5 4508 181 10	
E	 710 900 2150 Zylinder oben (grün) 5 4508 150 10	 710 900 2150 Cylinder at top (green) 5 4508 150 10		 710 900 2166 Motorölstand (rot) 5 4508 166 10	 710 900 2166 Engine oil level (red) 5 4508 166 10				E
	 710 900 2151 GGW entbolzt (gelb) 5 4508 151 10	 710 900 2151 GGW unpinned (yellow) 5 4508 151 10		 710 900 2167 Überbrückung Kinematik (rot) 5 4508 167 10	 710 900 2167 Kinematics override (red) 5 4508 167 10				
	 710 900 2152 GGW verbolzt (gelb) 5 4508 152 10	 710 900 2152 GGW pinned (yellow) 5 4508 152 10		 710 900 2168 Niveau vorn links (rot) 5 4508 168 10	 710 900 2168 Niveau front left (red) 5 4508 168 10				
D	 710 900 2153 [Ⓜ] Pendelachse (gelb) 5 4508 153 10	 710 900 2153 [Ⓜ] Swing axle (yellow) 5 4508 153 10		 710 900 2169 Niveau vorn rechts (rot) 5 4508 169 10	 710 900 2169 Niveau front right (red) 5 4508 169 10				D
	 710 900 2154 Getriebefehler (rot) 5 4508 154 10	 710 900 2154 Transmission fault (red) 5 4508 154 10		 710 900 2170 Störung ADM (rot) 5 4508 170 10	 710 900 2170 Fault ADM (red) 5 4508 170 10		material : MakrofolBL : scratch- and shock-resistant chemical resistance : gasoline, petrol, oil, UV-light, light storage temperature : -40 ... +85°C front side : structured symbols : stone grey on front side package : 50 pcs. per package		
	 710 900 2155 [Ⓜ] Differential Sperre 1. und 2. Reg.-Nr. 3174 5 4508 155 10	 710 900 2155 [Ⓜ] Differential lock 1. and 2. Reg.-Nr. 3174 5 4508 155 10		 710 900 2171 [Ⓜ] Bereichsgruppe Getriebe (gelb) 5 4508 171 10	 710 900 2171 [Ⓜ] Transmission Group (yellow) 5 4508 171 10		Material : MakrofolBL : kratz- und schlagfest chem. Beständigkeit : Benzin, Diesel, Öl, UV, Licht Lagertemperatur : -40 ... +85°C Vorderseite : strukturiert Symbole : steingrau auf Vorderseite Verpackung : zu 50 Stück		
C	 710 900 2156 Lift (rot) 5 4508 156 10	 710 900 2156 Lift (red) 5 4508 156 10		 710 900 2172 Verbrennungsluftfilter (rot) ISO 6405 5 4508 172 10	 710 900 2172 Combustion air filter (red) ISO 6405 5 4508 172 10				C
	 710 900 2157 [Ⓜ] 1 (grün) 5 4508 157 10	 710 900 2157 [Ⓜ] 1 (green) 5 4508 157 10		 710 900 2173 [Ⓜ] Kriechgang in m/min (grün) Reg.-Nr. 2866 5 4508 173 10	 710 900 2173 [Ⓜ] Crawling in m/min (green) Reg.-Nr. 2866 5 4508 173 10				
	 710 900 2158 [Ⓜ] 2 (grün) 5 4508 158 10	 710 900 2158 [Ⓜ] 2 (green) 5 4508 158 10		 710 900 2174 [Ⓜ] Heizung allgemein (rot) ISO 6405	 710 900 2174 [Ⓜ] Heating system general (red) ISO 6405				
B	 710 900 2159 [Ⓜ] 3 (grün) 5 4508 159 10	 710 900 2159 [Ⓜ] 3 (green) 5 4508 159 10		 710 900 2175 [Ⓜ] Fettschmierung (gelb) 5 4508 175 10	 710 900 2175 [Ⓜ] Grease lubrication (yellow) 5 4508 175 10				B
	 710 900 2160 [Ⓜ] 4 (grün) 5 4508 160 10	 710 900 2160 [Ⓜ] 4 (green) 5 4508 160 10		 710 900 2176 Hydraulikölfilter (rot) 5 4508 176 10	 710 900 2176 Hydraulic oil filter (red) 5 4508 176 10				
	 710 900 2161 [Ⓜ] Abstützung (rot) 5 4508 161 10	 710 900 2161 [Ⓜ] Support (red) 5 4508 161 10		 710 900 2177 [Ⓜ] Kompressorölfilter (rot) 5 4508 177 10	 710 900 2177 [Ⓜ] Compressor oil filter (red) 5 4508 177 10				
A	 710 900 2178 Motorstörung (rot) ISO 1371 5 4508 178 10	 710 900 2178 Engine fault (red) ISO 1371 5 4508 178 10							A
	8	7	6	5	4	3	2	1	

all	⑥	English Version added	23.05.26	K.La
A8-F1	①	Symbol 2148 hinzugefügt	29.01.26	PKof
E7-F8	①	Symbol 2148 hinzugefügt	25.04.24	S.Muell
E7-F8	②	Symbol 2148 entfernt	18.06.08	Aug
A3-C4	④	Symbole 2163, 2173-2175 entfernt	01.06.15	Aug
E7-8	③	Symbol 2149 entfernt	28.05.13	Aug
D5-6	⑥	Symbol 2161 entfernt	28.05.13	Aug
E-F5-6	②	Symbol 2158 entfernt	13.06.12	Aug
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name
Ersatz für Zeichnung K 710.900.2147-2181 vom 26.01.99				

MOTOMETER		Datum	04.10.10
		gez.	Augustin
		gepr.	
		gen.	
für nicht tolerierte Maße gilt DIN 7168 mittel			
Benennung:			
Symbolplättchen			
Colour laminae			
Maßstab	Zeichnung-Nr.		
-	710 900 2147-2181		