

	8	7	6	5	4	3	2	1	
F	 710 900 2182 Betriebsbremse betätigt (gelb) 5 4508 182 10	 710 900 2182 Service brake applied (yellow) 5 4508 182 10							F
	 710 900 2183 Motorstop (rot) 5 4508 183 10	 710 900 2183 Engine-Stop (red) 5 4508 183 10					entfernt 01.06.15 Aug		
	 710 900 2184 Niveau vorn links (gelb) 5 4508 184 10	 710 900 2184 Level front left (yellow) 5 4508 184 10	 710 900 2200 Handbuch (gelb) 5 4508 200 10	 710 900 2200 Manual (yellow) 5 4508 200 10					
E	 710 900 2185 Hydrauliköltemperatur (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 185 10	 710 900 2185 Hydraulic oil temperatur (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 185 10							E
	 710 900 2186 Bremsdruckreduzierung (gelb) 5 4508 186 10	 710 900 2186 Brake pressure reduction (yellow) 5 4508 186 10							
D	 710 900 2187 Niveau vorn rechts (gelb) 5 4508 187 10	 710 900 2187 Level front right (yellow) 5 4508 187 10	 710 900 2203 Betriebsbremse betätigt (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 203 10	 710 900 2203 Service brake applied (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 203 10					D
	 710 900 2188 Kupplungspedal ausklappen (rot) 5 4508 188 10	 710 900 2188 Clutch pedal extended (red) 5 4508 188 10	 710 900 2204 Fehlfunktion Getriebe (rot) ISO 1396 5 4508 204 10	 710 900 2204 Transmission malfunction (red) ISO 1396 5 4508 204 10					
	 710 900 2189 Kupplungstemperatur (rot) 5 4508 189 10	 710 900 2189 Clutch temperature (red) 5 4508 189 10							
C	 710 900 2190 ABS Info (gelb) 5 4508 190 10	 710 900 2190 ABS Info (yellow) 5 4508 190 10							C
	 710 900 2191 Motorölniveau (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 191 10	 710 900 2191 Engine oil level (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 191 10	 710 900 2207 Motorölniveau (rot) ISO 1373 5 4508 207 10	 710 900 2207 Engine oil level (red) ISO 1373 5 4508 207 10					
	 710 900 2192 Vorglühen (rot) Reg.-Nr. 3151 / Iso 0457 5 4508 192 10	 710 900 2192 Preheating (red) Reg.-Nr. 3151 / Iso 0457 5 4508 192 10							
B	 710 900 2193 Kranbetrieb (gelb) 5 4508 193 10	 710 900 2193 Crane operation (yellow) 5 4508 193 10							B
	 710 900 2194 Bremse Drehwerk (gelb) 5 4508 194 10	 710 900 2194 Rotation mechanism brake (yellow) 5 4508 194 10							
A									A

material : MakrofolBL
 : kratz- und schlagfest
 chemical resistance : gasoline, petrol, oil, UV-light, light
 storage temperature : -40 ... +85°C
 front side : structured
 symbols : stone grey on front side
 package : 50 pcs. per package
 Material : MakrofolBL
 : kratz- und schlagfest
 chem. Beständigkeit : Benzin, Diesel, Öl, UV, Licht
 Lagertemperatur : -40 ... +85°C
 Vorderseite : strukturiert
 Symbole : steingrau auf Vorderseite
 Verpackung : zu 50 Stück

all	⑤	English Version added	23.05.26	K.Lo
E3-F4	⑥	Symbol 2203 hinzugefügt	11.10.21	Aug
E3-F4	⑦	Symbol 2203 entfernt	22.06.16	Aug
D1-E2	⑧	Symbol 2214, 2216 entfernt	28.05.13	Aug
A3-C4	⑨	Symbole 2208, 2209, 2210, 2211 entfernt	28.05.13	Aug
D5-6	⑩	Symbol 2196 entfernt	13.05.13	Aug
B5-6	⑪	Symbol 2199 entfernt	16.05.12	Aug
C5-6	⑫	Symbol 2198 entfernt	29.03.12	Aug
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

Ersatz für Zeichnung K 710.900.2182-2216 vom 10.03.00

MOTOMETER	Datum	06.10.10
	gez.	Augustin
	gepr.	
	gen.	

für nicht tolerierte Maße gilt DIN 7168 mittel

Benennung:

Symbolplättchen
 Colour laminae

Maßstab Zeichnung-Nr.

- 710 900 2182-2216