

8		7		6		5		4		3		2		1																																	
F		710 900 2217 [⊗] Überbrückung Hubendenschaltung 5 4508 217 10		710 900 2217 Bypass of stroke limit switch 5 4508 217 10			710 900 2233 Kühlmitteltemperatur (rot) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 233 10		710 900 2233 Coolant temperature (red) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 233 10			710 900 2249 [⊗] 3 (rot) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 249 10		710 900 2249 3 (red) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 249 10	F																																
		710 900 2218 Störung Motor 1 (rot) 5 4508 218 10		710 900 2218 Motor fault 1 (red) 5 4508 218 10			710 900 2234 Achtung (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 234 10		710 900 2234 Warning (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 234 10			710 900 2250 [⊗] Kraftstoffvorrat (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 250 10		710 900 2250 Fuel level (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 250 10																																	
		710 900 2219 Störung Motor 2 (rot) 5 4508 219 10		710 900 2219 Motor fault 2 (red) 5 4508 219 10			710 900 2235 [⊗] Zusatzhydraulik (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 235 10		710 900 2235 Auxiliary hydraulics (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 235 10			710 900 2251 Kraftstoff Achtung (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 251 10		710 900 2251 Fuel warning (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 251 10																																	
E		710 900 2220 [⊗] hydraulische Motorverstellung DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 220 10		710 900 2220 hydraulic motor adjustment DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 220 10			710 900 2236 [⊗] Sortieranlage start-Stop (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 236 10		710 900 2236 Sorting system start-stop (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 236 10		material : MakrofolBL : scratch- und shock-resistant chemical resistance : gasoline, petrol, oil, UV-light, light storage temperature : -40 ... +85°C front side : structured symbols : stone grey on front side package : 50 pcs. per package Material : MakrofolBL : kratz- und schlagfest chem. Beständigkeit : Benzin, Diesel, Öl, UV, Licht Lagertemperatur : -40 ... +85°C Vorderseite : strukturiert Symbole : steingrau auf Vorderseite Verpackung : zu 50 Stück		E																																		
		710 900 2221 [⊗] hydraulische Motorverstellung DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 221 10		710 900 2221 hydraulic motor adjustment DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 221 10			710 900 2237 [⊗] Siebtrommel (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 237 10		710 900 2237 Screening drum (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 237 10																																						
		710 900 2222 [⊗] hydraulische Motorverstellung DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 222 10		710 900 2222 hydraulic motor adjustment DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 222 10			710 900 2238 [⊗] Seitenband 2 (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 238 10		710 900 2238 Side belt 2 (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 238 10																																						
D		710 900 2223 [⊗] hydraulische Motorverstellung DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 223 10		710 900 2223 hydraulic motor adjustment DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 223 10			710 900 2239 [⊗] Seitenband 1 (grün) ISO 1396 5 4508 239 10		710 900 2239 Side belt 1 (green) ISO 1396 5 4508 239 10				D																																		
		710 900 2224 [⊗] hydraulische Motorverstellung DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 224 10		710 900 2224 hydraulic motor adjustment DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 224 10			710 900 2240 [⊗] Förderboden (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 240 10		710 900 2240 Conveyor belt (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 240 10																																						
		710 900 2225 [⊗] Schnellgang Einziehwerk (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 225 10		710 900 2225 Fast-speed retraction mechanism (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 225 10			710 900 2241 [⊗] Heckband (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 241 10		710 900 2241 Rear belt (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 241 10																																						
C		710 900 2226 [⊗] Schnellgang Fahrwerk DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 226 10		710 900 2226 Fast-speed chassis DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 226 10			710 900 2242 [⊗] Schwingsieb (grün) ISO 1373 5 4508 242 10		710 900 2242 Vibrating screen (green) ISO 1373 5 4508 242 10		<table><tr><td>All</td><td>①</td><td>English Version added</td><td>23.05.26</td><td>K.La</td></tr><tr><td>A8-F1</td><td>②</td><td>Symbol 2217...2250 hinzugefügt</td><td>29.01.26</td><td>PKof</td></tr><tr><td>A3-F8</td><td>③</td><td>Symbole 2217, 2220-2236, 2243 entfernt</td><td>01.06.15</td><td>Aug</td></tr><tr><td>D5-6</td><td>④</td><td>Symbol 2231 entfernt</td><td>28.05.13</td><td>Aug</td></tr><tr><td>E5-6</td><td>⑤</td><td>Symbol 2229 entfernt</td><td>09.07.12</td><td>Aug</td></tr><tr><td>C5-6</td><td>⑥</td><td>Symbol 2232 entfernt</td><td>29.08.11</td><td>Aug</td></tr><tr><td>Pos.</td><td>Ind.</td><td>Art der Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table> Ersatz für Zeichnung K 710.900.2217-2251 vom 03.03.02		All	①	English Version added	23.05.26	K.La	A8-F1	②	Symbol 2217...2250 hinzugefügt	29.01.26	PKof	A3-F8	③	Symbole 2217, 2220-2236, 2243 entfernt	01.06.15	Aug	D5-6	④	Symbol 2231 entfernt	28.05.13	Aug	E5-6	⑤	Symbol 2229 entfernt	09.07.12	Aug	C5-6	⑥	Symbol 2232 entfernt	29.08.11	Aug	Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name
	All	①	English Version added	23.05.26		K.La																																									
	A8-F1	②	Symbol 2217...2250 hinzugefügt	29.01.26		PKof																																									
A3-F8	③	Symbole 2217, 2220-2236, 2243 entfernt	01.06.15	Aug																																											
D5-6	④	Symbol 2231 entfernt	28.05.13	Aug																																											
E5-6	⑤	Symbol 2229 entfernt	09.07.12	Aug																																											
C5-6	⑥	Symbol 2232 entfernt	29.08.11	Aug																																											
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name																																											
	710 900 2227 [⊗] Motoröltemperatur (rot) Reg.-Nr. 3151 / Iso 0457 5 4508 227 10		710 900 2227 Engine oil temperature (red) Reg.-Nr. 3151 / Iso 0457 5 4508 227 10		710 900 2243 [⊗] Bohle Schwimmstellung (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 243 10		710 900 2243 Floating position slab (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 243 10																																								
	710 900 2228 Kompressortemperatur (rot) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 228 10		710 900 2228 Compressor temperature (red) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 228 10		710 900 2244 Schrägfahren aktiv (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 244 10		710 900 2244 Active diagonal driving (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 244 10																																								
B		710 900 2229 [⊗] Kraftstoffvorwärmung (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 229 10		710 900 2229 Fuel preheating (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 229 10			710 900 2245 Fehler elektrische HA-Lenkung (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 245 10		710 900 2245 Fault in electric rear-wheel steering (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 245 10	<table><tr><td colspan="2">Datum</td><td>18.10.10</td></tr><tr><td colspan="2">gez.</td><td>Augustin</td></tr><tr><td colspan="2">gepr.</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">gen.</td><td></td></tr></table> für nicht tolerierte Maße gilt DIN 7168 mittel		Datum		18.10.10	gez.		Augustin	gepr.			gen.			B																							
	Datum		18.10.10																																												
	gez.		Augustin																																												
gepr.																																															
gen.																																															
	710 900 2230 Lock Kontrolle (grün) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 230 10		710 900 2230 Lock control (green) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 230 10		710 900 2246 Kurvenfahren aktiv (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 246 10		710 900 2246 Active cornering (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 246 10																																								
	710 900 2231 [⊗] SL-Winde läuft (gelb) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 231 10		710 900 2231 SL winch running (yellow) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 231 10		710 900 2247 [⊗] 1 (rot) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 247 10		710 900 2247 1 (red) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 247 10																																								
A		710 900 2232 [⊗] Ölniveau (rot) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 232 10		710 900 2232 Oil level (red) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 232 10		710 900 2248 [⊗] 2 (rot) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 248 10		710 900 2248 2 (red) DIN 3456 / ISO 1414 5 4508 248 10	Benennung: Symbolplättchen Colour laminae Maßstab Zeichnung-Nr. - 710 900 2217-2251		A																																				
8		7		6		5		4		3		2		1																																	