

	8	7	6	5	4	3	2	1	
F	 710 900 2252 Veerbrandungsluftfilter (gelb) 5 4508 252 10	 710 900 2252 Combustion air filter (yellow) 5 4508 252 10		 710 900 2268 Riemen gerissen (rot) 5 4508 268 10	 710 900 2268 Belt broken (red) 5 4508 268 10				F
	 710 900 2253 Uhr (gelb) 5 4508 253 10	 710 900 2253 Clock (yellow) 5 4508 253 10					 710 900 2285 Motorelektronik (gelb) 5 4508 285 10	 710 900 2285 Motor electronics (yellow) 5 4508 285 10	
E				 710 900 2270 Bremsanlage (rot) 5 4508 270 10	 710 900 2270 Brake system (red) 5 4508 270 10				E
				 710 900 2271 Nebelschlußleuchte (gelb) ISO 0634 5 4508 271 10	 710 900 2271 Rear fog light (yellow) ISO 0634 5 4508 271 10				
D	 710 900 2258 Störung Genickschmierung (rot) 5 4508 258 10	 710 900 2258 Fault with neck lubrication (red) 5 4508 258 10							D
	 710 900 2259 ASC (gelb) 5 4508 259 10	 710 900 2259 ASC (yellow) 5 4508 259 10		 710 900 2275 UW-Warnung (rot) 5 4508 275 10	 710 900 2275 Storm warning (red) 5 4508 275 10				
C				 710 900 2276 kein Strassengang (gelb) 5 4508 276 10	 710 900 2276 no road-driving (yellow) 5 4508 276 10				C
				 710 900 2277 Ausleger eingefahren (grün) 5 4508 277 10	 710 900 2277 Retract the boom (green) 5 4508 277 10				
B	 710 900 2263 Betriebsbremse betätigen (gelb) 5 4508 263 10	 710 900 2263 Apply the service brake (yellow) 5 4508 263 10		 710 900 2279 Bremsomat (gelb) 5 4508 279 10	 710 900 2279 Brake control (yellow) 5 4508 279 10				B
				 710 900 2280 Tempomat (gelb) 5 4508 280 10	 710 900 2280 Cruise control (yellow) 5 4508 280 10				
A	 710 900 2265 Getriebeölstand (rot) 5 4508 265 10	 710 900 2265 Transmission oil level (red) 5 4508 265 10		 710 900 2281 Federungssystem ohne Überwachen (gelb) 5 4508 281 10	 710 900 2281 Suspension system without on upper carriage (yellow) 5 4508 281 10				A
	 710 900 2266 Temperatur Differentialgetriebe (rot) 5 4508 266 10	 710 900 2266 Differential gearbox temperature (red) 5 4508 266 10		 710 900 2282 Ladelufttemperatur (rot) 5 4508 282 10	 710 900 2282 Intercooler temperature (red) 5 4508 282 10				
	 710 900 2267 Hauptschalter (grün) 5 4508 267 10	 710 900 2267 Main switch (green) 5 4508 267 10							
	8	7	6	5	4	3	2	1	

material : MakrofolBL
 : scratch- and shock-resistant
 chemical resistance : gasoline, petrol, oil, UV-light, light
 storage temperature : -40 ... +85°C
 front side : structured
 symbols : stone grey on front side
 package : 50 pcs. per package

Material : MakrofolBL
 : kratz- und schlagfest
 chem. Beständigkeit : Benzin, Diesel, Öl, UV, Licht
 Lagertemperatur : -40 ... +85°C
 Vorderseite : strukturiert
 Symbole : steingrau auf Vorderseite
 Verpackung : zu 50 Stück

All	①	English Version added	23.05.26	K.La
A3-F8	②	Symbol 2254,2255,2260-2262,2272 entfernt	02.06.15	Aug
E1-2	③	Symbol 2284 entfernt	13.05.13	Aug
D1-2	④	Symbol 2286 entfernt	12.02.13	Aug
B5-6	⑤	Symbol entfernt	29.03.12	Aug
E-F1-2	⑥	Symbol entfernt	29.11.11	Aug
Pos.	Ind.	Art der Änderung	Datum	Name
Ersatz für Zeichnung K 710.900.2217-2251 vom 03.03.02				

MOTOMETER		Datum	18.10.10
		gez.	Augustin
		gepr.	
		gen.	

für nicht tolerierte Maße gilt DIN 7168 mittel

Benennung:

Symbolplättchen
 Colour laminae

Maßstab Zeichnung-Nr.

- 710 900 2252-2286